

Model PAXC カウンタ パネルメーター



製造元：Red Lion Controls(USA)
販売元：第一熱研株式会社

ローコスト製品

本メーターは各種のパルス入力信号（2チャンネル）に適応して、カウント数、A,B カウントの積または差を選択表示するとともに、制御出力（プラグインカード）を出します。PAX シリーズの標準機種と異なり、カウンタ機能のみを集約しています。

特徴

- 表示：6桁、Hi-Lo オールタネート設定で8桁まで
- デュアル（2チャンネル）入力
- 3種類のカウンタ値表示表示
- DC12V の励起電源装備
- プログラムプスケールファクター
- ファンクションキーによるプログラム
- 4点まで警報機能の追加が簡単



仕様概要

標準装備	仕様	備考
表示	6桁、14.2mmLED	-999999 ~ 999999 (6桁以上のときは交互表示で8桁迄可)
電源	AC85 ~ 250V, 12VA DC11 ~ 36V, 7W	
センサ励起電源	12VDC ±10%, 100mA max	
アナログデータ	カウンタ：A,B,C セットポイント：1~4	CはA,B カウントの積または差
最大信号周波数	カウンタ×1：34KHz カウンタ×2：17KHz	警報出力のあるときは低くなります。
入力	接点、CMOS,TTL 出力、その他各種センサからのパルス信号	
環境条件	使用温度：0~50℃, 湿度：0~85RH	結露の無いこと
スケールリング	キー入力	小数点、フィルター、丸め機能 etc
コントロール入力	3点（オープンコレクタ信号又はキーによる）	カウンタA,Bの切換、設定値ロック、クリア、ホールド、リセット etc.
警報	2点または4点	オプションカード参照
構造	NEMA4X/IP65	
寸法・重量	96.5×49.5×104.1・295g	DIN サイズ

価格

本体

仕様	型式名	単品価格
AC電源	PAXC0000	27,900
DC電源	PAXC0010	31,500

オプションカード

分類	形式名	仕様	単品価格
警報	PAXCDS10	2点リレー	4,900
	PAXCDS20	4点リレー	6,300
	PAXCDS30	4点オープンコレクタ・シンク	4,900
	PAXCDS40	4点オープンコレクタ・ソース	4,900