

Model PAXI カウント/レート パネルメーター



リニアライザー、トータライザー標準装備

製造元：Red Lion Controls(USA)

販売元：第一熱研株式会社

本メーターは各種の入力信号（2チャンネル）に対して、カウンターまたはレート表示するとともに、アナログ出力その他の制御出力を出します。

機種選択の煩雑さから開放されます。

従来品では信号、出力形態、使用目的等で機種を選択する必要があり、機種選択を誤れば別機種の再購入のため納期遅れや費用超過が伴いました。本メーターは各種センサに対応し、1機種で豊富な機能とユーザープログラムにより幅広い用途に対応するよう設計されたもので、機能の追加が必要な場合でもプラグインカードの追加で即決できます。また、入力信号でスケールリングできるため、センサ特性に応じてゼロ・スパン校正が行えます。

特 徴

- 表示：6桁、Hi-Lo オールタネート設定で8桁まで
- デュアル（2チャンネル）カウント
- レート（スピ・ド）表示
- DC12Vの励起電源装備
- プログラマブルスケールファクター
- アナログ出力、通信、警報機能の追加が簡単
- メータープログラム用ソフトウェアを提供可能



仕様概要

標準装備		仕様		備考
表示		6桁、14.2mmLED		-999999 ~ 999999
電源		AC85 ~ 250V, 15VA	DC11 ~ 36V, 11W	
更新レート		表示：1 ~ 20/sec		
モード	レート	入力：接点、CMOS,TTL,磁気センサ等 精度：±0.01% パルス：Min.0.01Hz, Max.34 kHz		表示モード： レート、レートMax.、レートMin.
	カウンタ	入力：接点、CMOS,TTL,磁気センサ等		カウンタA,B：入力対応 カウンタC：A,Bの積または差を表示
環境条件		使用温度：0 ~ 50 , 湿度：0 ~ 85RH		結露の無いこと
スケールリング		キー入力、外部信号入力		小数点、フィルター、丸め機能
コントロール入力		3点（接点信号又はキーによる）		設定値ロック、アア、ホールド、リセット etc.
リニアライザー		3 ~ 10点折れ線		スケールリング時設定
トータライザー		全8桁（H/Lオーダー切替表示）		
寸法・重量		96.5 × 49.5 × 104.1・295 g		DIN サイズ

価 格

本体

仕様	型式名	単品価格
AC電源	PAXI0000	32,400
DC電源	PAXI0010	35,800
ソフト	SFPAX	3,800

オプションカード

分類	形式名	仕様	単品価格	
アナログ出力	PAXCDL	4 ~ 20mA, 0 ~ 10V	9,100	
	警報	PAXCDS10	2点リレー	4,600
		PAXCDS20	4点リレー	5,900
PAXCDS30/40		4点オープンコレクタ	4,600	
通信	PAXCDC10/20	RS485/232	5,900	
	PAXCDC30	デバイスネット	14,300	
	PAXCDC40	MODBUS	7,200	
	PAXCDC50	PROFIBUS 通信	N L	