

# Model PAXR レート(スピード) パネルメーター



製造元：Red Lion Controls(USA)

販売元：第一熱研株式会社

## ローコスト製品

本メーターは各種のデジタル入力信号に適合して、レート(スピード)を表示するとともに、制御出力(プラグインカード)を出します。PAX シリーズの標準機種と異なり、スピード表示機能のみを集約しています。制御出力は、モータの過負荷やスピード超過の警報・制御等に用いられます。

## 特 徴

- 表示：5桁 14.2mmLED
- レート(スピード)表示
- 現在レート、最大・最小値の3種類表示
- DC12Vの励起電源装備
- ファンクションキーによるプログラム
- 4点まで警報機能の追加が容易に行えます



## 仕様概要

標準装備	仕様	備考
表示	5桁、14.2mmLED	
電源	AC85~250V, 12VA      DC11~36V, 7W	
センサ励起電源	12VDC ±10%, 100mA max	
アナシエータ	r: Rate H: 最大レート(スピード) L: 最小レート セットポイント: 1~4	
最大信号周波数	34KHz	
入力	接点、CMOS, TTL 出力、磁気センサ、タコメータ等からのパルス信号	
環境条件	使用温度: 0~50℃, 湿度: 0~85RH	結露の無いこと
スケーリング	キー入力	小数点、更新時間、丸め機能、ローカット etc
コントロール入力	3点(オープンコレクタ信号又はキーによる)	設定値リセット、警報値変更、ホールド、リセット etc.
警報	2点または4点	オプションカード参照
構造	NEMA4X/IP65	
寸法・重量	96.5×49.5×104.1・295g	DIN サイズ

## 価 格

### 本体

仕様	型式名	単品価格
AC電源	PAXR0000	25,900
DC電源	PAXR0010	29,300

### オプションカード

分類	形式名	仕様	単品価格
警報	PAXCDS10	2点リレー	4,600
	PAXCDS20	4点リレー	5,900
	PAXCDS30/40	4点オープンコレクタ	4,600